

标识: WZKXCMA-QR-93



吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年

监测服务项目八月份监测报告

(地下水水源地监测部分)

吴科信委托字[2024]第 1989 号

项目名称: 吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目


八月份监测报告(地下水水源地监测部分)

监测单位: 吴忠市科信环境检测有限公司

监测类别: 委托监测

2024 年 8 月 20 日





吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目监测报告
(地下水饮用水水源地部分)

吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目监测报告

吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目监测报告

吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目监测报告


吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目监测报告

吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目监测报告

吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目监测报告



吴忠市生态环境局盐池分局 2024 年监测服务项目
八月份监测报告（地下水水源地监测部分）



技术负责人：李 梅

质量负责人：贾 涛

报告审核人：江海红


报告编写：张 兰

参加人员：张 肖 蒋晨耀 李艾玲 杨 帆 陈正兰
张 静 李三秀 马小兰 魏芙蓉 叶 倩
马 瑞 仇小菊 马 莎 马欣雨 马秀萍

报告编制单位：吴忠市科信环境检测有限公司



检测报告说明

- 1、报告无本公司检测专用章、 章和骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得复制本报告。

吴忠市科信环境检测有限公司

电 话：0953-2618599

地 址：吴忠市利通区友谊西路 1020#

一、摘要

根据《吴忠市生态环境局盐池分局监测服务项目监测方案》和《自治区环保厅关于印发〈全区农村环境质量试点监测实施方案〉的通知》（宁环发〔2014〕194号）要求，吴忠市科信环境检测有限公司受吴忠市生态环境局盐池分局委托对盐池县饮用水水源地水质进行了监测，根据监测结果编制本报告。

二、监测概况

按照《全国农村环境质量试点监测技术方案》要求，吴忠市科信环境检测有限公司2024年对饮用水水源地水质进行了监测。在骆驼井水源地（地下水源地）布设一个监测点位进行监测。

三、监测内容

1、地下水监测点位及监测项目

在皖记沟村骆驼井水源地布设1个地下水采样监测点，2024年8月1日进行一次水质常规分析，监测项目为：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量（COD_{Mn}法）、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、溶解性总固体、硫化物、钠、细菌总数、铝、碘化物、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、总α放射性、总β放射性共39项。其中四氯化碳、总α放射性、总β放射性由我公司委托陕西科仪阳光检测技术服务有限公司进行检测，检测结果见附件。

2、地下水监测分析方法

监测和分析方法按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》的相关要求，进行样品采集、运输、保存和分析。详见表 3-1。

表 3-1 地下水监测分析方法一览表

序号	项目	分析方法	检出限 (mg/L)	分析仪器	校准/检定 有效期
1	色度	《水质 色度的测定 铂 钴比色法》 (GB 11903-89)	5 (度)	-	-
2	嗅和味	文字描述法或臭阈值法 《水和废水监测分析方 法》(第四版)国家环保总局 (2002年)	-	-	-
3	浑浊度	《水质 浊度的测定 (浊度计法)》 (HJ1075-2019)	0.3 (NTU)	WZB-171便 携式浊度计	2024.7.16 -2025.7.15
4	肉眼 可见物	《生活饮用水标准检 验方法 第 4 部分：感 官性状和物理指标 (7.1 直接观察法)》 (GB/T 5750.4-2023)	-	-	-
5	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	《水质 钙和镁总量的测 定EDTA滴定法》 (GB7477-87)	0.05 (mmol/ L)	容量分析	2024.5.10 -2027.5.9
6	溶解性 总固体	重量法 《水和废水监测 分析方法》(第四版)国家环 保总局(2002年)	-	CP114 电子天平	2024.7.16 -2025.7.15
7	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻)	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、 Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离 子色谱法》 (HJ84-2016)	0.018	CIC-D160 离子色谱仪	2023.11.6 -2025.11.5
8	氟化物 (以 F ⁻ 计)		0.006		
9	硝酸盐 (以 N 计)		0.004		
10	亚硝酸盐 (以N计)		0.005		
11	氯化物 (以Cl ⁻ 计)		0.007		
12	铁	《水质 铁、锰的测定 火 焰原子吸收分光光度法》 (GB 11911-89)	0.03	TAS-990 原子吸收分 光光度计	2023.6.6 -2025.6.5
13	锰		0.01		
14	钠	《水质 钾和钠的测定 火 焰原子吸收分光光度法》 (GB 11904-89)	0.01		

15	耗氧量 (COD _{Mn} 法)	《水质 高锰酸盐指数的 测定 酸性法》 (GB11892-89)	0.125	容量分析	2024.5.10 -2027.5.9
16	挥发性酚 类	《水质 挥发酚的测定 4- 氨基安替比林分光光度 法》(HJ503-2009)	0.0003	7230G 分光光度计	
17	阴离子表 面活性剂	《水质 阴离子表面活性 剂的测定 亚甲蓝分光光 度法》(GB7494-1987)	0.05		
18	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏 试剂分光光度法》 (HJ535-2009)	0.025	7230G 分光光度计	2024.7.16- 2025.7.15
19	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 (HJ1226-2021)	0.003		
20	铬(六价)	《水质 六价铬的测定 二 苯碳酰二肼分光光度法》 (GB7467-87)	0.004	7230G 分光光度计	
21	氰化物	《水质 氰化物的测定 容 量法和分光光度法》 (HJ484-2009)	0.001	7230G 分光光度计	
22	总大肠 菌群	《生活饮用水标准检验方 法 第 12 部分:微生物指 标(5.1 多管发酵法)》 (GB/T5750.12-2023)	<2 (MPN /100mL)	SPX-150B 生化培养箱	2023.11.30 -2024.11.29
23	细菌 总数	《水质菌落总数的测定平 皿计数法》(HJ1000-2018)	<1 (CFU/ ml)	SPX-150B 生化培养箱	
24	汞	《水质 汞、砷、硒、铋 和锑的测定 原子荧光法》 (HJ694-2014)	0.00004	AFS200T 原子荧光 光度计	2023.11.6 -2024.11.5
25	砷		0.0003		
26	硒		0.0004		
27	pH	《水质 pH值的测定 电 极法》(HJ1147-2020)	-- (无量 纲)	PHBJ-260型 便携式PH计	2024.7.16 -2025.7.15
28	铝	《水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法》(HJ 776-2015)	0.009	Optima2100 DV等离子 体发射光谱 仪(ICP)	2023.3.6 -2025.3.5
29	碘化物	《地下水水质分析方法 第 56部分:碘化物的测定 淀 粉分光光度法》 (DZ/T0064.56-2021)	0.025	7230G 分光光度计	2024.7.16 -2025.7.15
30	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的	0.0014	7890B/5975	2023.11.6

31	苯	测定 吹扫捕集/气相色谱- 质谱法》 (HJ 639-2012)	0.0014	气相色谱质 谱联用仪	-2024.11.5
32	甲苯		0.0014		
33	铜	《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱 法》(HJ 700-2014)	0.00008	7500CX 电 感耦合等离 子体质谱仪 (ICP-MS)	2023.11.30 -2024.11.29
34	锌		0.00067		
35	镉		0.00005		
36	铅		0.00009		

四、质量保证和质量控制

(1) 检测人员均持证上岗；检测仪器执行国家有关标准和技术要求，经过计量部门检定合格并在有效期内。为保证检测数据准确、可靠，在水样的采集和保存期间严格执行《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)和《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)，检测分析方法严格执行《水和废水监测分析方法》及相应国家标准方法中有关规定。检测全过程的质量保证和质量控制措施严格执行《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)的要求。

(2) 实验室质量控制措施见表4-1。

表 4-1 质量控制措施一览表

序号	检测项目	样品个数 (个)	质控样(mg/L)			加标回收率%		曲线零点测试(mg/L)		曲线中间点%		全程序空白 (mg/L)		平行样测定%		是否合格
			盲样编号	盲样值	保证值	测定值	合格范围	实测值	合格范围	相对误差	合格范围	实测值	合格范围	相对偏差	合格范围	
1	色度	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5L	<5	0.0	-	是
2	浑浊度 (NTU)	1	KX2024-BZ-199	44.2	44.1-49.9	-	-	-	-	-	-	0.3L	<0.3	0.0	≤20	是
3	总硬度	1	KX2024-BZ-192	156	141-167	-	-	-	-	-	-	5.0	<5.0	1.0	≤10	是
4	溶解性总固体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0.7	-	是
5	硫酸盐	1	KX2024-BZ-145	19.2	18.0-19.8	-	-	-	-	-	-	0.018L	<0.018	0.0	≤10	是
6	氟化物	1	KX2024-BZ-148	0.716	0.670-0.740	-	-	-	-	-	-	0.006L	<0.006	2.6	≤10	是
7	硝酸盐	1	KX2024-BZ-147	3.94	3.80-4.20	-	-	-	-	-	-	0.004L	<0.004	0.7	≤10	是
8	亚硝酸盐	1	KX2024-BZ-173	9.92	9.48-10.48	-	-	-	-	-	-	0.005L	<0.005	0.0	≤10	是
9	氯化物	1	KX2024-BZ-146	1.72	1.59-1.75	-	-	-	-	-	-	0.007L	<0.007	0.0	≤10	是
10	铁	1	KX2024	1.80	1.68-1.96	97.2	-	0.03L	<0.03	1.8	-	0.03L	<0.03	0.0	-	是
11	锰	1	KX2024-BZ-165	1.56	1.42-1.66	105	80-120	0.01L	<0.01	0.4	-	0.01L	<0.01	0.0	≤30	是
12	钠	1	KX2024	0.391	0.370-0.430	102	-	0.01L	<0.01	0.4	-	0.01L	<0.01	0.8	-	是

序号	检测项目	样品个数 (个)	质控样(mg/L)			加标回收率%		曲线零点测试(mg/L)		曲线中间点%		全程序空白 (mg/L)		平行样测定%		是否合格
			盲样编号	盲样值	保证值	测定值	合格范围	实测值	合格范围	相对误差	合格范围	实测值	合格范围	相对偏差	合格范围	
13	耗氧量	1	KX2024-BZ-191	1.48	1.42-1.64	-	-	-	-	-	-	0.125L	<0.125	5.3	≤25	是
14	挥发性酚类	1	KX2024-BZ-201	0.106	0.098-0.120	-	-	-	9.7	≤10	0.0003L	<0.0003	0.0	≤25	是	
15	阴离子表面活性剂	1	KX2024-BZ-187	0.548	0.500-0.582	-	-	-	-	-	0.05L	<0.05	0.0	≤25	是	
16	氨氮	1	KX2024-BZ-163	25.4	23.2-26.4	-	-	-	-	-	0.025L	<0.025	8.1	≤20	是	
17	硫化物	1	KX2024-BZ-184	1.44	1.32-1.58	95.2	60-120	-	1.0	≤10	0.003L	<0.003	0.0	≤30	是	
18	总大肠菌群 (MPN /100mL)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	<2	<2	-	-	是	
19	铬 (六价)	1	KX2024-BZ-164	37.0	33.2-37.6	-	-	-	-	-	0.004L	<0.004	7.7	≤15	是	
20	细菌总数 (CFU/mL)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	-	-	是	
21	氰化物	1	KX2024-BZ-183	0.046	0.0440 -0.0512	-	-	-	-	-	0.001L	<0.001	0.0	≤20	是	
22	汞 (ug/L)	1	KX2024	4.30	3.84-4.68	120	70-130	0.04L	<0.04	2.4	≤20	0.04L	<0.04	0.0	是	

序号	检测项目	样品个数 (个)	质控样(mg/L)			加标回收率%		曲线零点测试(mg/L)		曲线中间点%		全程序空白 (mg/L)		平行样测定%		是否合格
			盲样编号	盲样值	保证值	测定值	合格范围	实测值	合格范围	相对误差	合格范围	实测值	合格范围	相对偏差	合格范围	
23	砷 (ug/L)	1	-BZ-142	30.3	28.2-31.2	104	-	0.3L	<0.3	4.5	-	0.3L	<0.3	0.0	≤20	是
24	硒 (ug/L)	1	KX2024-BZ-141	8.28	7.65-8.59	91.8	-	0.4L	<0.4	5.7	-	0.4L	<0.4	9.1		是
25	pH (无量纲)	1	KX2024-BZ-174	6.84	6.78-6.94	-	-	-	-	-	-	7.6	-	0.0	≤±0.1 (允许差)	是
26	铝	1	KX2024-BZ-182	1.030	0.950-1.050	103	70-120	0.009L	<0.009	0.0	≤10	0.009L	<0.009	0.0	≤25	是
27	碘化物	1	KX2024-BZ-089	1.20	1.17-1.31	-	-	-	-	-	-	0.025L	<0.025	0.0	≤30	是
28	三氯甲烷 (ug/L)	1	-	-	-	95.8	-	-	-	7.7	-	1.4L	-	0.0		是
29	苯 (ug/L)	1	-	-	-	88.8	60-130	-	-	7.9	≤20	1.4L	1.4	0.0	≤30	是
30	甲苯 (ug/L)	1	-	-	-	68.4	-	-	-	7.4	-	1.4L	-	0.0		是
31	铜 (ug/L)	1	-	-	-	103	-	-	-	7.5	-	-	-	9.9		是
32	锌 (ug/L)	1	KX2024	391	380-420	101	70-130	-	-	1.2	≤10	0.67L	<0.37	1.7	≤20	是
33	镉 (ug/L)	1	-BZ-204	384	384-416	109	-	-	-	3.7	-	0.05L	<0.05	0.0		是
34	铅 (ug/L)	1	-	401	381-419	96.8	-	-	-	1.6	-	0.09L	<0.09	14.4		是

五、监测结果

地下水饮用水源地水质常规结果见表5-1。

表 5-1 水质常规分析结果 (单位: mg/L)

省(区、市)	吴忠市			
市县(乡)镇	盐池县			
监测点位	骆驼井水源地			
采样日期	2024年8月1日			
执行标准	《地下水质量标准》(GB 14848-2017) 中III类标准限值			
序号	样品编号	003DX2408-01-1	标准限值	达标评价
1	色度(度)	5L	≤15	达标
2	嗅和味	无	无	达标
3	浑浊度(NTU)	0.3L	≤3	达标
4	肉眼可见物	无	无	达标
5	pH(无量纲)	8.1	6.5≤PH≤8.5	达标
6	总硬度(以CaCO ₃ 计)	146	≤450	达标
7	溶解性总固体	404	≤1000	达标
8	硫酸盐	33.8	≤250	达标
9	氯化物	21.2	≤250	达标
10	铁	0.03L	≤0.3	达标
11	锰	0.01L	≤0.10	达标
12	铜	0.0297	≤1.00	达标
13	锌	0.0131	≤1.00	达标
14	铝	0.009L	≤0.20	达标
15	挥发性酚类(以苯酚计)	0.0004	≤0.002	达标
16	阴离子表面活性剂	0.05L	≤0.3	达标
17	耗氧量(COD _{Mn} 法)	1.0	≤3.0	达标
18	氨氮(以N计)	0.025L	≤0.50	达标
19	硫化物	0.003L	≤0.02	达标
20	钠	76.2	≤200	达标
21	总大肠菌群 (MPN/100mL)	<2	≤3.0	达标
22	细菌总数(CFU/mL)	16	≤100	达标
23	亚硝酸盐(以N计)	0.005L	≤1.00	达标
24	硝酸盐(以N计)	1.45	≤20.0	达标
25	氰化物	0.001L	≤0.05	达标
26	氟化物	0.176	≤1.0	达标
27	碘化物	0.025L	≤0.08	达标
28	汞	0.00004L	≤0.001	达标
29	砷	0.0009	≤0.01	达标
30	硒	0.0006	≤0.01	达标

31	镉	0.00005L	≤0.005	达标
32	铬 (六价)	0.006	≤0.05	达标
33	铅	0.00122	≤0.01	达标
34	三氯甲烷 (ug/L)	1.4L	≤60	达标
35	苯 (ug/L)	1.4L	≤10.0	达标
36	甲苯 (ug/L)	1.4L	≤700	达标
备注		以上“L”表示未检出,“L”前数字表示最低检出限。		

六、结论

地下水饮用水源地水质常规分析中各检测指标检测结果符合《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中的III类标准限值要求;总a放射性、总β放射性、四氯化碳由我公司委托陕西科仪阳光检测技术服务有限公司检测,检测指标检测结果符合《地下水质量标准》(GB 14848-2017)中的III类标准限值要求。

-----报告结束-----

报告编制: 王红 审核: 李梅 签发: 李梅
 日期: 2024.8.20 日期: 2024.8.20 日期: 2024.8.20

吴忠市科信环境检测有限公司





检测报告

(Test Report)

报告编号: KYFD-202408-SZ115

项目名称: 骆驼井水源地(地下水)水质检测

委托单位: 吴忠市科信环境检测有限公司

报告日期: 二〇二四年八月十六日

陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

Shaanxi Keyi Sunshine Test Services Co., Ltd



陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

声明事项

1. 报告封面及检测数据无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
2. 报告无报告编写人、校核人、审核人、签发人签字无效，报告涂改无效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告等宣传活动。
4. 本报告中检测结果仅对本次送检样品负责，委托方对送检样品所提供的相关信息的代表性和真实性负责。
5. 如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期不予受理。但对于一些不可重复的检测项目，本公司概不受理。
6. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：陕西省西安市沣东新城石化大道西段 106 号沣东科技产业园 35 号楼第 6 层

联系电话：029-89503966

邮政编码：710000

检测报告



科仪阳光检测
KYST

KYFD-202408-SZ115

第 1 页 共 2 页

项目名称	骆驼井水源地（地下水）水质检测		委托协议代码	2509
委托单位	吴忠市科信环境检测有限公司			
项目所在地	/			
联系人	马雨佳	联系电话	13995104758	
样品来源	外送样品			
送样日期	2024年08月05日	分析日期	2024年08月08日至08月16日	
分析人员	贺强			
检测性质	委托检测	样品类别	地下水	
包装情况	4.5L 塑料桶×1、500mL 棕色玻璃瓶×2			
特征描述	无色、透明、无沉淀			
检测项目	四氯化碳、总α放射性**、总β放射性**			
质控措施	空白样、加标回收、标准曲线校准		质控结果	合格
检测方法来源				
分析项目	检测方法/依据	检出限	分析仪器型号/编号 /检定（校准）有效期	
四氯化碳(μg/L)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.4	ISQ7000 TRACE1300气相色谱 质谱联用仪/SP-036/2026.05.08	
总α放射性** (Bq/L)	水质 总α放射性的测定 厚源 法HJ 898-2017	0.043	低本底αβ测量仪	
总β放射性** (Bq/L)	水质 总β放射性的测定 厚源 法HJ 899-2017	0.015		



检测报告



科仪阳光检测
KYST

KYFD-202408-SZ115

第 2 页 共 2 页

检测结果			
样品原标识	样品编号	分析项目	检测结果
003DX2408-01-1	242509DX01	四氯化碳($\mu\text{g/L}$)	ND(0.4)
		总 α 放射性**(Bq/L)	ND(0.043)
		总 β 放射性**(Bq/L)	ND(0.015)
备注	1、本次检测结果仅对本次所送检样品有效； 2、“ND(X)”：ND表示未检出，括号内X为检出限； 3、带**项目为分场所检测结果，分场所地址：陕西省西安市未央区梨园路和生国际8层。		

编制人：赵亚亚 校核人：孙斌 审核人：张华 签发人：张华
2024年8月16日 2024年8月16日 2024年8月16日

